

Технические характеристики ИБП модульного типа АБППТ 3ф/3ф, модули 10кВт и 15кВт:

Модульный ИБП	АБППТ 20/10	АБППТ 40/10	АБППТ 60/10 и АБППТ 60/15	АБППТ 90/15
Номинальная мощность кВА/кВт	20/20	40/40	60/60	90/90
ВХОД				
Номинальное напряжение	380-400-415В 3ф+N; 220/230/240В, 1ф			
Допустимое отклонение напряжения	нагрузка <100% (-20% +15%), <80% (-26% +15%), <60% (-35% +15%)			
Коэффициент мощности	0.99			
Номинальная частота	40 ÷ 70 Гц			
Коэффициент искажения тока	THDI <2% для линейной нагрузки, THDI 3% для нелинейной нагрузки			
Ток включения	Отсутствует			
ВЫХОД				
Напряжение	380-400-415В 3ф+N; 220/230/240В, 1ф			
Устойчивость по напряжению	статическая устойчивость ±1%, динамическая устойчивость ±4%			
Искажение напряжения	<1% при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке			
Частота	50-60 Гц			
Отклонение частоты	±0.1% от батареи, ±2% от сети			
Форма колебаний	Синусоидальная			
Контроль фаз	Независимый			
Крест фактор	3 : 1			
Перегрузка	110% в течение 60 минут, 125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты			
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ				
Тип	Необслуживаемая VRLA GEL/AGM, NiCd, LiFePO4 тип UCL «URALCELL»			
Характеристика заряда	DIN 41773			
Контроль температуры	Стандартно			
КПД				
ON LINE режим	97%			
OFF LINE режим	98%			
ПРОЧЕЕ				
Относительная влажность	<95% без конденсации			
Рабочая температура	от 0°C до +40°C			
Уровень шума	<65 дБА			
Интерфейсы	RS485, RS232, «сухие» контакты в базовой комплектации, SNMP-плата			
*Габариты ИБП (ВхШхГ), мм	1200x485x700	1200x485x700	1200x485x750	1200x485x750
*Масса, кг	100	150	200 или 180	230
Мощность модуля	10кВА/10кВт		10кВА/10кВт или 15кВА/15кВт	15кВА/15кВт
Мощность ИБП	20кВА/20кВт	40кВА/40кВт	60кВА/60кВт	90кВА/90кВт
Количество модулей	2	4	6 или 4	6
Диапазон мощности системы UPS	10 – 90 кВт			
СТАНДАРТЫ				
Безопасность	ТР ТС 004/2011, ГОСТ 12.2.007.0-75			
Электромагнитная совместимость	ТР ТС 020/2011, ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013			
Производительность	EN 62040-3			

*Производитель оставляет за собой право внесения изменений в массо-габаритные характеристики изделия без дополнительного уведомления