

Модель	АБППТ 380-380-60 УХЛ4	АБППТ 380-380-100 УХЛ4	АБППТ 380-380-200 УХЛ4	АБППТ 380-380-300 УХЛ4	АБППТ 380-380-400 УХЛ4	АБППТ 380-380-500 УХЛ4
Мощность (кВА)	60 кВА	100 кВА	200 кВА	300 кВА	400 кВА	500 кВА
Вход						
Фазы	3 фазы+ нейтраль+земля					
Номинальное напряжение входа	380/400/415 В перем.тока					
Диапазон напряжения входа	304-478 В перем. ток (фаза-фаза), полная нагрузка; 228-304 В перем.тока (фаза-фаза), линейное понижение нагрузки в соответствии с минимальным фазовым напряжением					
Диапазон частоты входа	40 Гц – 70 Гц					
Коэффициент входной мощности	>0,99					
THDi тока входа	<3%, линейная нагрузка					
Выход						
Напряжение	380/400/415 В перем.тока					
Номинальная частота	50/60 Гц					
Коэффициент выходной мощности	0,9					
THDu	<1% линейная нагрузка					
Способность к перегрузке	110% в течение 60 минут, 125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты; >150% в течение 200 мс					
Диапазон синхронизации выходной частоты	±3 Гц по умолчанию, программируемый					
Аккумулятор						
Номинальное напряжение	±240 В пост.тока					
Точность напряжения	1%					
Мощность зарядки	20% + мощность системы					
Эффективность						
Нормальная работа	95,5%					96,0%
Работа от аккумулятора	95,0%					96,0%
Дисплей	LED +LCD					
Интерфейс связи	Стандарт: RS232, RS485, Сухой контакт (Опция: SNMP)					
Рабочая температура	0-40 С					
Степень защиты	IP21					
Относительная влажность	0-95% (без конденсата)					
Шум (1 м)	<68 дБ			<72 дБ		
Размеры* (ШхГхВ)	600*980*950	600*980*1150	650*960*1600	650*960*2000	1300*1100*2000	1300*1100*2000
Вес (кг)	170	210	350	490	810	900

* Массо-габаритные характеристики могут меняться без предварительного уведомления