

Модель	АБПШТ 380-380-10 УХЛ4	АБПШТ 380-380-15 УХЛ4	АБПШТ 380-380-20 УХЛ4	АБПШТ 380-380-30 УХЛ4	АБПШТ 380-380-40 УХЛ4
	Мощность (кВА)	10кВА/9кВт	15кВА/13,5кВт	20кВА/18кВт	30кВА/27кВт
Вход					
Фаза	3 фазы+ нейтраль+земля				
Номинальное напряжение входа	380/400/415 В перем.тока				
Диапазон напряжения входа	304-478 В перем тока (фаза-фаза), полная нагрузка; 228-304 В перем.тока (фаза-фаза), линейное понижение нагрузки в соответствии с минимальным фазовым напряжением				
Диапазон частоты входа	40 Гц – 70 Гц				
Коэффициент входной мощности	>0,99				
THDi тока входа	<4%		<3%		
Выход					
Напряжение	380/400/415 В перем.тока				
Номинальная частота	50/60 Гц				
Коэффициент выходной мощности	1,0		0,9		
THDu	<1% линейная нагрузка				
Способность к перегрузке	100% в течение 60 минут, 125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты; >150% в течение 200 мс				
Диапазон синхронизации выходной частоты	±3 Гц по умолчанию, программируемый				
Аккумулятор					
Номинальное напряжение	±240 В пост.тока				
Точность напряжения	1%				
Мощность зарядки	20% + мощность системы				
Эффективность					
Нормальная работа	95,0%		95,0%		96,0%
Работа от аккумулятора	94,5%		95,0%		96,0%
Прочее					
Дисплей	LED +LCD				
Интерфейс связи	Стандарт: RS232, RS485 (Опция: SNMP, сухой контакт)				
Рабочая температура	0-40 С				
Степень защиты	IP21				
Относительная влажность	0-95% (без конденсата)				
Шум (1 м)	<55 дБ				
Размеры* (ШхГхВ)	250*840*715	250*840*715	350*738*1335	350*738*1335	500*840*1400
Вес (кг)	51,5	51,5	89	89	140

*Массо-габаритные характеристики могут меняться без предварительного уведомления.